PANINI

ITALIANO

ESONERO DA FUOCHISTA

VAPORAPID-O

GENERATORE DI VAPORE ISTANTANEO

DESCRIZIONE

Generatore di vapore istantaneo a serpentina d’acqua a doppia spirale, con esecuzione a 3 giri di fumo per massimizzare il rendimento. In Italia, è esonerato dall’obbligo della sorveglianza del conduttore patentato nonché dalle visite periodiche e dalla denuncia di installazione.

CARATTERISTICHE

- Esente dall’obbligo del conduttore patentato (solo Italia)
- Collaudato con le nuove norme europee (PED)
- Pressione d’esercizio 12 Ate (fino a 2500) o 10 Ate (modello 3000)
- Serpentina d’acqua facilmente sostituibile
- Doppia circuito di sicurezza
- Accessori montati su un basamento monoblocco
- Disposizione verticale da 45 a 1000 Kg/h
- Disposizione orizzontale da 300 a 3000 Kg/h

ACCESSORI

- Valvole d’intercettazione per presa vapore, scarico in avviamento, spurgo serpentino
- Termostato fumi per evitare il surriscaldamento del serpentino
- Termostato vapore per garantire la qualità del vapore
- Pressostato sicurezza e d’esercizio sul vapore
- Flussostato e N°2 termostati vapore per garantire la circolazione dell’acqua
- Pressostato sull’ingresso dell’acqua nella serpentina per segnalarne una eventuale incrostazione
- Pompa a 3 pistoni per miglior flusso d'acqua
- Quadro con segnalazione di 11 condizioni

OPTIONAL

- Quadro avanzato per modulazione
- Accensione automatica
- Spegnimento automatico



op PANINI
GENERATORI DI VAPORE — BACINELLE DI COTTURA
AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE E POLIMERIZZAZIONE
Via Dino Ferrari, 49 – 41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 940707 Fax. 0536 943705 info@op-panini.it www.op-panini.it

CODICE	MODELLO	VAPORE Kg/h	POTENZ[1] Kw	DIMENSIONI mm A	B	C	D	E	F	PESO Kg
02501085	Vaporapid-O 300	300	209	1550	1750	1300	1420	850	200	900
02501086	Vaporapid-O 400	400	279	1550	1750	1300	1420	850	200	900
02501088	Vaporapid-O 500	500	349	1720	1800	1420	1500	1000	200	1200
02501090	Vaporapid-O 600	600	418	1720	1800	1420	1500	1000	200	1200
02501091	Vaporapid-O 800	800	558	1720	2400	1500	2170	1150	300	1750
02501101	Vaporapid-O 1000	1000	698	1720	2400	1500	2170	1150	300	1750
02501111	Vaporapid-O 1250	1250	872	1750	2700	1600	2550	1150	300	2000
02501121	Vaporapid-O 1500	1500	1047	1750	2700	1600	2550	1150	350	2250
02501131	Vaporapid-O 2000	2000	1396	1750	3000	1750	2600	1250	350	2500
02501141	Vaporapid-O 2500	2500	1745	2100	3100	2000	2950	1450	350	2750
02501151	Vaporapid-O 3000	3000	2094	2100	3500	2000	3250	1450	350	3100

1) La potenzialità dichiarata del generatore è calcolata in base ad una temperatura d'entrata acqua d'alimento standard di 70°C.
Nota: I dati qui riportati possono subire variazioni per il continuo miglioramento del prodotto.

op. PANINI
GENERATORI DI VAPORE — BACINELLE DI COTTURA
AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE E POLIMERIZZAZIONE
Via Dino Ferrari, 49 – 41053 Maranello (MO)
Tel. 0536 940707 Fax. 0536 943705 info@op-panini.it www.op-panini.it